H3061P压缩空气温度和湿度调节器，带230Vac/8A继电器输出

型号: H3061P

湿度调节器、温度调节器含两路继电器输出。T+RH探头由硬阳极电镀硬铝制造，用于压缩空气最大25 bar，带1米电缆。有2米和4米电缆可选。室内室外都可用

相对湿度、温度探头装在电缆上。测量值也可以转换为其它湿度解释：露点温度、绝对湿度、比湿度、混合率、比焓。

技术参数

最大开关电压、电流、继电器输出功率	250Vac, 8A
声音报警	内置蜂鸣器 - 可开关
相对湿度测量范围	0 to 100%
相对湿度测量精度	±2.5%相对湿度从5 to 95% at 23°C
温度输出精度	±0.4°C（-30 to +100°C） ±0.4% from reading over +100°C
可用温度单位	摄氏度、华氏度
露点温度范围	-30 to +80°C
露点温度输出精度	1.5°C 露点温度+10°C（环境温度 +25°C）
露点温度输出精度	2.0°C 露点温度+0°C（环境温度 +25°C）
露点温度输出精度	3.0°C 露点温度-10°C（与环境温度 +25°C）
露点温度输出精度	6.0°C 露点温度-20°C（环境温度 +25°C）
绝对湿度输出精度和范围	±1.5g/m3环境温度下 T < 25°C；范围 0 to 400 g/m3
比湿度输出精度和范围	±2g/kg环境温度下 T < 35°C；范围 0 to 550 g/kg
混合比输出精度和范围	±2g/kg环境温度下 T < 35°C；范围 0 to 995 g/kg
比焓输出精度和范围	±3kJ/kg环境温度下 T < 25°C；范围: 0 to 995 kJ/kg
工作温度范围	-30 to +80°C
LCD显示器工作温度范围	可读工作温度+70°C，超过+70°C建议关闭LCD显示器
湿度传感器温度补偿	-30 to +125°C
传感器保护套过滤能力	0.025mm - 不锈钢网过滤
IP防护等级	IP65 电子部件, IP40 传感器
电源	110 to 240V / 50Hz to 60Hz
电流消耗	230 VAC - 最大 70 mA, 115 VAC - 最大 120 mA
探头连接方式	G1/2带O型环
传感器电缆长度	1m, 2m or 4m 可选
尺寸	136 x 161 x 45 mm (W x H x D), 探头长度 150 mm, 探头直径 18mm
重量	约为 490g - 1m探头

□□	3□