

H3530 - 网络型温湿度变送器



型号: H3530

网络型温湿度变送器 2 路

H3530 网络型温湿度变送器 3 路

网络型温湿度变送器 2 路

规格

湿度	0 to 100%
湿度精度	±2.5%(5 to 95% at 23°C)
湿度分辨率	±0.4°C
温度	0.1°C, 0.1%RH
温度精度	2s
温度分辨率	0.1°C
温度范围	±1.5°C (T < 25°C, RH > 30%) -60 to +80°C
A 类精度	±1.5°C (T < 25°C, RH > 30%) -60 to +80°C
湿度精度	±2.5%
湿度范围	-30 to +80°C
IP 等级	IP40
湿度分辨率	2
网络接口	50V, 2A, 60VA
网络接口	3
网络接口	支持 RJ45 接口
网络接口	支持 RJ45 接口 - 10/100
LAN 接口	RJ-45 接口 10Base-T/100Base-TX
网络接口	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
网络接口	E-mail (SMTP), SNMP Trap, Syslog
网络接口	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD 显示	支持 +70°C 和 +70%RH LCD 显示
功耗	9-30Vdc 功耗 < 1W
接口	co-axial, 接口 5.5 x 2.1mm
尺寸	136 x 191 x 45mm (W x H x D), 接口 53mm
重量	约 340g
数量	3 个