

# H3531R - 温湿度记录仪 - kopie

型号: H3531R-2



温湿度记录仪2通道

H3531R温湿度记录仪3通道2通道

温湿度记录仪

参数

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| 湿度范围  | 0 to 100%                           |
| 湿度精度  | ±2.5% RH (5 to 95% at 23°C)         |
| 湿度分辨率   | ±0.4°C                              |
| 湿度漂移  | 0.1°C, 0.1%RH                       |
| 湿度响应时间  | 2s                                  |
| 湿度传感器类型   | 电容式                                 |
| 湿度工作温度范围  | ±1.5°C (RH < 30%) / -60 to +80 °C   |
| 湿度工作湿度范围  | ±1.5g/m³ (T < 25°C) / 0 to 400 g/m³ |
| 湿度工作温度范围  | ±2g/kg (T < 35°C) / 0 to 550 g/kg   |
| 湿度工作湿度范围  | ±2g/kg (T < 35°C) / 0 to 995 g/kg   |
| 湿度工作温度范围  | ±3kJ/kg (T < 25°C) / 0 to 995 kJ/kg |
| Temperature compensation of the humidity sensor | all temperature range               |
| 湿度工作温度范围  | -30 to +80°C                        |
| IP等级  | IP30                                |
| 通道数量  | 2                                   |
| 供电电压  | 50V, 2A, 60VA                       |
| 供电电流  | 3                                   |
| 供电功率  | 500ms                               |
| 供电电压  | 0 to +0.5V                          |
| 供电电压  | +3.0 to +30V                        |
| 供电电压  | 500ms - 100ms                       |
| LAN接口   | RJ-45 10Base-T 100Base-TX           |
| 通信协议  | WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP        |
| 通信协议  | E-mail (SMTP) SNMP Trap Syslog      |
| 通信协议  | T-Sensor, Telnet, keyboard          |

|     |                                  |
|-----|----------------------------------|
| LCD | +70°C +70°C LCD                  |
|     | 0.025mm -                        |
|     | 12Vdc, 1W                        |
|     | co-axial, 5.5 x 2.1mm            |
|     | 1m, 2m or 4m                     |
|     | 483 x 44 x 45 mm (W x H x D), 19 |
|     | 1090g - 1                        |
|     | 3                                |