

H4531R - 温度湿度记录仪

型号: H4531R

温度传感器 Pt1000 精度 ±0.1°C

H4531R 温度湿度记录仪 3 通道 2 路报警



规格

精度	±0.2°C (精度)
分辨率	0.1°C
响应时间	2s
测量范围	0~100°C
工作温度	-30 to +80°C
IP等级	IP30
通道数	2
供电电压	50V, 2A, 60VA
报警数量	3
报警方式	蜂鸣器报警/继电器报警 继电器报警
报警延迟	500ms
报警精度	0 to +0.5V
报警范围	+3.0 to +30V
报警类型	高/低报警 - 报警
LAN接口	RJ-45 10Base-T/100Base-TX
协议	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警通知	E-mail (SMTP), SNMP Trap, Syslog
报警设置	T-Sensor, Telnet, keyboard
LCD显示	液晶显示 +70°C 背光 +70°C 背光 LCD 显示
电压	12Vdc, 功耗 1W
接口	co-axial, 直径 5.5 x 2.1mm
传感器	Pt1000/3850, 精度 ±0.1°C
尺寸	483 x 44 x 45 mm (W x H x D), 19英寸
重量	约 1025g
数量	3