

# H7531 - 網路型數位式溫濕度壓力感測器



型號: H7531

網路型數位式溫濕度壓力感測器

H7531 網路型數位式溫濕度壓力感測器 3 吋螢幕顯示 2 吋螢幕顯示

型號

網路型數位式溫濕度壓力感測器 3 吋螢幕顯示 2 吋螢幕顯示

型號

規格

濕度	0 to 100%
濕度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
溫度	±0.4°C
壓力	600 to 1100hPa
壓力精度	±1.3hPa at 23°C
解析度	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
響應時間	2s
通訊協定	網路型
通訊埠	網路型
單位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
溫度範圍	±1.5°C @ RH>30% -60 to +80 °C
濕度範圍	±1.5g/m3 @ T < 25°C 0 to 400 g/m3
壓力範圍	±2g/kg @ T < 35°C 0 to 550 g/kg
濕度範圍	±2g/kg @ T < 35°C 0 to 995 g/kg
濕度範圍	±3kJ/kg @ T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
通訊埠	網路型
溫度範圍	-30 to +80°C
IP等級	IP40
通訊埠	2
通訊埠	50V, 2A, 60VA
通訊埠	3
通訊埠	網路型
通訊埠	500 ms
通訊埠	0 to +0.5 V
通訊埠	+3.0 to +30V
通訊埠	網路型 - 網路型
LAN	RJ-45 10Base-T 100Base-TX

□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□□	T-Sensor, Telnet, □□
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□□
□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□□□□□
□□	9-30Vdc, □□□□ 1W
□□□□	□□□□, □□5.5 x 2.1mm
□□□□□□□□	1m, 2m or 4m □□
□□	136 x 159 x 45mm (W x H x D), □□88mm, □□□□18mm
□□	□□410g - □□1m□□
□□	3 □