

H7531 - 网络型温湿度记录仪



型号: H7531

网络型温湿度记录仪2路通道

H7531网络型温湿度记录仪3路通道2路通道

特点

网络型温湿度记录仪3路通道2路通道

特点

特点

湿度范围	0 to 100%
湿度精度	±2.5%RH 5 to 95% at 23°C
温度精度	±0.4°C
压力范围	600 to 1100hPa
压力精度	±1.3hPa at 23°C
分辨率	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
响应时间	2s
报警功能	可编程
报警输出	继电器触点输出
报警精度	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
报警精度	±1.5°C 0.1%RH T<25°C RH>30% -60 to +80°C
报警精度	±1.5g/m3 T < 25°C 0 to 400 g/m3
报警精度	±2g/kg T < 35°C 0 to 550 g/kg
报警精度	±2g/kg T < 35°C 0 to 995 g/kg
报警精度	±3kJ/kg T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
报警精度	可编程
报警精度	-30 to +80°C
IP等级	IP40
报警精度	2
报警精度	50V, 2A, 60VA
报警精度	3
报警精度	可编程 - 可编程
报警精度	500 ms
报警精度	0 to +0.5 V
报警精度	+3.0 to +30V
报警精度	可编程 - 可编程
LAN接口	RJ-45 10Base-T 100Base-TX

□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□□	T-Sensor, Telnet, □□
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□□+70°C□□□□LCD□□□□
□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□□□□□
□□	9-30Vdc, □□□□ 1W
□□□□	□□□□, □□5.5 x 2.1mm
□□□□□□	1m, 2m or 4m □□
□□	136 x 159 x 45mm (W x H x D), □□88mm, □□□□18mm
□□	□□410g - □□1m□□
□□	3 □