

H7531 - 气象站 - 拷贝



型号: H7531-2

气象站

H7531气象站

气象站

气象站

气象站

气象站

相对湿度	0 to 100%
相对湿度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
温度	±0.4°C
大气压力	600 to 1100hPa
大气压力精度	±1.3hPa at 23°C
分辨率	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
响应时间	2s
报警	可配置
单位	可配置
单位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
温度精度	±1.5°C @ T < 25°C @ RH > 30% -60 to +80 °C
湿度精度	±1.5g/m3 @ T < 25°C 0 to 400 g/m3
重量精度	±2g/kg @ T < 35°C 0 to 550 g/kg
重量精度	±2g/kg @ T < 35°C 0 to 995 g/kg
重量精度	±3kJ/kg @ T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
存储容量	可配置
工作温度	-30 to +80°C
IP等级	IP40
功耗	2
供电电压	50V, 2A, 60VA
接口	3
报警	可配置
报警延迟	500 ms
报警电压	0 to +0.5 V
报警电压	+3.0 to +30V
报警	可配置
LAN	RJ-45 10Base-T 100Base-TX

□□□□	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
□□□□	E-mail (□□SMTP□□)□SNMP Trap□Syslog
□□□□□□□	T-Sensor, Telnet, □□
LCD□□□□□□□□□□	□□□□□□+70°C□□□+70°C□□□□LCD□□□□
□□□□□□□□□□	0.025mm - □□□□□□□□□□
□□	9-30Vdc, □□□□ 1W
□□□□	□□□□, □□5.5 x 2.1mm
□□□□□□	1m, 2m or 4m □□
□□	136 x 159 x 45mm (W x H x D), □□88mm, □□□□18mm
□□	□□410g - □□1m□□
□□	3 □