

P8552 温湿度传感器 - 工业级温湿度传感器

型号: P8552

P-line 工业级温湿度传感器, 高精度工业级温湿度传感器 温湿度
 工业级温湿度传感器 3 精度工业级温湿度传感器



规格

DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C 精度	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ from -10 to $+80^{\circ}\text{C}$, else $\pm 2^{\circ}\text{C}$
DSRH01, DSRH02, DSRH05 精度	$\pm 3.5\%$ RH (10% - 90% RH) at 25°C , $\pm 2^{\circ}\text{C}$
DSTR162/C, DSTGL40/C 精度	-30 to $+80^{\circ}\text{C}$
DSTG8/C 精度	-50 to $+100^{\circ}\text{C}$
DSRH01, DSRH02, DSRH05 精度	0 to 100%RH (not condensing)
DSRH01, DSRH02, DSRH05 精度	0 to $+50^{\circ}\text{C}$
精度	0.1°C , 0.1% RH
精度	2s
精度	工业级温湿度传感器
IP 等级	IP30
精度	3
精度	工业级
精度	工业级温湿度传感器
LAN 接口	RJ-45 接口 10Base-T 100Base-TX
精度	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
精度	E-mail (SMTP) SNMP Trap Syslog
精度	T-Sensor, Telnet, keyboard
精度	5Vdc, 功率 1W
精度	接口, 尺寸 5.5×2.1 mm
精度	$88 \times 74 \times 39.5$ mm (W x H x D)
精度	重量 140g
精度	3 精度