

# P8611 温湿度 POE 交换机 - 工业级应用

型号: P8611



工业级 PoE 交换机

### Processing and analysis of measured data:

- online in [COMET Cloud](#)
- [COMET Database](#) software
- [integration into 3-party systems](#)

规格

DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C 温度精度	±0.5°C from -10 to +80°C, else ±2°C
DSRH01, DSRH02, DSRH05 湿度精度	±3.5% RH (10% - 90% RH) at 25°C, ±2°C
DSTR162/C, DSTGL40/C 温度范围	-30 to +80°C
DSTG8/C 温度范围	-50 to +100°C
DSRH01, DSRH02, DSRH05 湿度范围	0 to 100%RH (not condensing)
DSRH01, DSRH02, DSRH05 温度范围	0 to +50°C
分辨率	0.1°C, 0.1%RH
响应时间	2s
工作电压	工业级 PoE 交换机
工作温度	-20 to +60°C
IP 防护等级	IP30
LAN 接口	RJ-45 10Base-T / 100Base-TX
协议支持	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警功能	E-mail (SMTP), SNMP Trap, Syslog
管理接口	T-Sensor, Telnet, keyboard
供电	POE 供电 IEEE 802.3af 5Vdc
尺寸	工业级, 5.5 x 2.1 mm
重量	88 x 74 x 39.5 mm (W x H x D)
功耗	约 125g
数量	3