

P8652 網路型 POE 網路攝影機 - 網路型網路攝影機

型號: P8652



P-line 網路型 (POE) 網路攝影機, 網路型網路攝影機, 網路型網路攝影機 網路型
網路型網路攝影機 3 網路型網路攝影機

規格

DSTR162/C, DSTGL40/C, DSTG8/C 網路型網路攝影機	±0.5°C from -10 to +80°C, else ±2°C
DSRH01, DSRH02, DSRH05 網路型網路攝影機	±3.5% RH (10% - 90% RH) at 25°C, ±2°C
DSTR162/C, DSTGL40/C 網路型網路攝影機	-30 to +80°C
DSTG8/C 網路型網路攝影機	-50 to +100°C
DSRH01, DSRH02, DSRH05 網路型網路攝影機	0 to 100%RH (not condensing)
DSRH01, DSRH02, DSRH05 網路型網路攝影機	0 to +50°C
網路型	0.1°C, 0.1%RH
網路型	2s
網路型	網路型網路攝影機
IP 網路型	IP30
網路型網路攝影機	3
網路型網路攝影機	□
網路型網路攝影機	網路型網路攝影機
LAN 網路型	RJ-45 網路型 10Base-T 100Base-TX
網路型	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
網路型	E-mail (網路型SMTP) 網路型SNMP Trap 網路型Syslog
網路型網路攝影機	T-Sensor, WWW 網路型
網路型	POE 網路型 IEEE 802.3af 網路型 5Vdc 網路型
網路型	網路型, 網路型 5.5 x 2.1 mm
網路型	88 x 74 x 39.5 mm (W x H x D)
網路型	網路型 145g
網路型	3 網路型