

# T3111Ex 温湿度計 1 4-20mA

型番: T3111Ex

ATEX 防爆型 / 湿度計

湿度計 1m 湿度計

ATEX 防爆型



仕様

湿度計	0 to 100%
湿度計	±2.5% RH 5 to 95% at 23°C
温度計	±0.4°C -30 to +100°C ±0.4°C 0 to +100°C
湿度計	湿度計
湿度計	±1.5°C 湿度計 T < 25°C RH > 30% 湿度計 -60 to +80 °C
湿度計	±1.5g/m <sup>3</sup> 湿度計 T < 25°C 湿度計 0 to 400 g/m <sup>3</sup>
湿度計	±2g/kg 湿度計 T < 35°C 湿度計 0 to 550 g/kg
湿度計	±2g/kg 湿度計 T < 35°C 湿度計 0 to 995 g/kg
湿度計	±3kJ/kg 湿度計 T < 25°C 湿度計: 0 to 995 kJ/kg
湿度計	-30 to +60°C
湿度計	湿度計 +60°C
LCD 湿度計	湿度計 +70°C 湿度計 +70°C 湿度計 LCD 湿度計
湿度計	湿度計
湿度計-湿度計	4-20mA, 湿度計
湿度計	湿度計 PC 湿度計
湿度計	0.025mm - 湿度計
IP 湿度計	IP65 湿度計 IP40 湿度計
湿度計	9-30Vdc
湿度計	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 湿度計 88 mm, 湿度計 18mm
湿度計	湿度計 210g - 1m 湿度計
湿度計	3