

# T3117 温湿度露点仪 4-20mA

型号: T3117

测量范围/精度

测量范围: 700mm。精度: 0.1% (RH), 0.1°C (T), 0.1g/m³ (Dp)



规格

测量范围	-30~125°C
精度	0~100%
湿度精度	±2.5% (RH) 5 to 95% at 23°C
温度精度	±0.4°C (-30~+100°C) / ±0.4°C (-100~+100°C)
湿度精度	±0.1% (RH)
露点精度	±1.5°C (T < 25°C, RH > 30%) / -60 to +80°C
湿度精度	±1.5g/m³ (T < 25°C) 0 to 400 g/m³
湿度精度	±2g/kg (T < 35°C) 0 to 550 g/kg
湿度精度	±2g/kg (T < 35°C) 0 to 995 g/kg
湿度精度	±3kJ/kg (T < 25°C) 0 to 995 kJ/kg
温度范围	-30 to +80°C
LCD显示	背光显示 +70°C, 背光显示 +70°C, LCD显示
湿度精度	±0.1% (RH)
输出-2	4-20mA, 脉冲输出
湿度精度	±0.1% (RH)
湿度精度	0.025mm - 0.05mm
IP等级	IP65, IP40
电压	9-30Vdc
尺寸	88.5 x 94 x 39.5 mm (W x H x D), 探头700 mm
重量	580g
寿命	3年