

# T3319 温度湿度变送器 RS232 - kopie

型号: T3319-2



变送器提供1m, 2m, 4m 电缆长度  
 变送器提供1m 电缆长度

规格

|         |   |
|---------|---|
| 相对湿度    | 0 to 100%   |
| 精度      | ±2.5% 5 to 95% at 23°C                                    |
| 温度范围    | ±0.4°C -30 to +100°C / ±0.4% +100°C                       |
| 湿度范围    | 0 to 100%   |
| 温度精度    | -60 to +80 °C   |
| 湿度精度    | ±1.5% RH T < 25°C RH > 30% / -60 to +80 °C                |
| 质量精度    | ±1.5g/m <sup>3</sup> T < 25°C / 0 to 400 g/m <sup>3</sup> |
| 质量精度    | ±2g/kg T < 35°C / 0 to 550 g/kg                           |
| 质量精度    | ±2g/kg T < 35°C / 0 to 995 g/kg                           |
| 质量精度    | ±3kJ/kg T < 25°C / 0 to 995 kJ/kg                         |
| 温度范围    | -30 to +80°C  |
| LCD 显示屏 | 背光 +70°C 背光 +70°C LCD                                     |
| 通信协议    | ModBus RTU / Advantech ADAM                               |
| 波特率     | 110 to 115200 Bd  |
| 电缆长度    | 0.025mm - 4m  |
| IP 等级   | IP65 / IP40   |
| 供电      | 9-30Vdc, 6mA  |
| 电缆长度    | 1m, 2m, 4m  |
| 尺寸      | 88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 88 mm, 18mm             |
| 重量      | 290g - 1m   |
| 保修      | 3年  |