

T3419 温湿度记录仪 RS485

型号: T3419

记录器 记录器 记录器 记录器 1m, 2m, 4m 记录器
 记录器 记录器 记录器 记录器 1m 记录器 记录器 记录器 记录器 记录器 记录器
 记录器



规格

湿度范围	0 to 100%
湿度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
温度范围	±0.4°C @ -30 to +100°C ±0.4% RH @ +100°C
湿度精度	±0.4% RH @ +100°C
温度范围	-60 to +80 °C
温度精度	±1.5°C @ T < 25°C & RH > 30% -60 to +80 °C
湿度精度	±1.5g/m ³ @ T < 25°C 0 to 400 g/m ³
湿度精度	±2g/kg @ T < 35°C 0 to 550 g/kg
湿度精度	±2g/kg @ T < 35°C 0 to 995 g/kg
湿度精度	±3kJ/kg @ T < 25°C 0 to 995 kJ/kg
温度范围	-30 to +80°C
LCD 显示	温度 +70°C, 湿度 +70% RH, LCD 显示
通信协议	ModBus RTU, Advantech ADAM
波特率	110 to 115200 Bd
电缆长度	0.025mm - 1m
IP 等级	IP65 记录器, IP40 记录器
功耗	9-30Vdc, 0.5W
记录器	1m, 2m, 4m
尺寸	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 记录器 88 mm, 记录器 18mm
重量	记录器 210g - 1m 记录器
保修	3 年