

# T3419 温湿度记录仪 RS485

型号: T3419

记录器 记录器 记录器 记录器 1m, 2m, 4m 记录器  
 记录器 记录器 记录器 记录器 1m 记录器 记录器 记录器 记录器 记录器 记录器  
 记录器



规格

湿度范围	0 to 100%
湿度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
温度范围	±0.4°C @ -30 to +100°C   ±0.4% RH @ +100°C
湿度精度	±0.4% RH @ +100°C
温度范围	-60 to +80 °C
温度精度	±1.5°C @ T < 25°C & RH > 30%   -60 to +80 °C
湿度精度	±1.5g/m <sup>3</sup> @ T < 25°C   0 to 400 g/m <sup>3</sup>
湿度精度	±2g/kg @ T < 35°C   0 to 550 g/kg
湿度精度	±2g/kg @ T < 35°C   0 to 995 g/kg
湿度精度	±3kJ/kg @ T < 25°C   0 to 995 kJ/kg
温度范围	-30 to +80°C
LCD 显示屏	单色 LCD @ +70°C @ +70°C @ LCD
通信接口	ModBus RTU / Advantech ADAM
波特率	110 to 115200 Bd
记录器尺寸	0.025mm - 记录器
IP 等级	IP65 @ IP40 @
电压	9-30Vdc, 0.5W
记录器长度	1m, 2m, 4m
记录器尺寸	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 记录器 88 mm, 记录器 18mm
记录器重量	记录器 210g - 1m 记录器
记录器数量	3