

T3419 温度湿度变送器 RS485 - kopie

型号: T3419-2

变送器 1m, 2m, 4m
 变送器 1m



规格

湿度	0 to 100%
精度	±2.5% (RH) 5 to 95% at 23°C
温度范围	±0.4°C (-30 to +100°C) / ±0.4% (RH) (+100°C)
精度	±0.4%
温度范围	-60 to +80 °C
精度	±1.5°C (T < 25°C, RH > 30%) / ±0.4% (RH) (-60 to +80 °C)
精度	±1.5g/m³ (T < 25°C) / 0 to 400 g/m³
精度	±2g/kg (T < 35°C) / 0 to 550 g/kg
精度	±2g/kg (T < 35°C) / 0 to 995 g/kg
精度	±3kJ/kg (T < 25°C) / 0 to 995 kJ/kg
精度	-30 to +80°C
LCD 显示	背光 LED +70°C 背光 LCD
通信协议	ModBus RTU / Advantech ADAM
波特率	110 to 115200 Bd
电缆直径	0.025mm - 0.5mm
IP 防护等级	IP65 (变送器) / IP40 (显示器)
电压	9-30Vdc, 功耗 0.5W
电缆长度	1m, 2m, 4m
尺寸	88.5 x 114 x 39.5 mm (W x H x D), 显示屏 88 mm, 显示器 18mm
重量	约 210g - 1m
包装	3 个