

# T3511P - 温度湿度传感器

型号: T3511P

温度湿度传感器 T+RH 精度 ±0.4°C, ±2.5%RH  
 bar 精度 ±0.1% 1m, 2m, 4m  
 温度范围 -60 to +80°C



规格

湿度范围	0 to 100%
湿度精度	±2.5%RH 5 to 95% at 23°C
温度精度	±0.4°C
温度分辨率	0.1°C, 0.1%RH
响应时间	2s
工作电压	DC 9-30V
工作温度	-60 to +80°C
存储温度	-60 to +80°C
温度精度 (0°C)	±1.5°C
温度精度 (+25°C)	±2.0°C
温度精度 (-25°C)	±3.0°C
温度精度 (+75°C)	±6.0°C
工作湿度	5% to 95% RH
存储湿度	5% to 95% RH
IP等级	IP30, IP40
LAN接口	RJ-45 10Base-T, 100Base-TX
通信协议	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警功能	E-mail (SMTP), SNMP Trap, Syslog
传感器类型	T-Sensor, WWW
LCD显示	温度 +70°C, 湿度 +70%RH LCD
探头直径	0.025mm - 0.05mm
探头长度	1m, 2m, 4m
功耗	9 to 30Vdc, 1W
接口类型	co-axial, 5.5 x 2.1mm
螺纹规格	G1/2" O.D.
安装尺寸	1m, 2m or 4m
外形尺寸	88.5 x 93 x 39.5mm (W x H x D), 150mm 18mm
重量	260g - 1.0kg

