

T3511P - 温湿度及大气压力变送器

型号: T3511P

温湿度及大气压力变送器 T+RH 精度 ±0.1°C, ±0.1%RH
 bar 精度 ±0.01hPa 1m, 2m, 4m
 支持 RS485, Modbus, SNMP, HTTP, SMTP, Syslog



规格

相对湿度	0 to 100%
精度	±2.5% 5 to 95% at 23°C
分辨率	±0.4°C
精度	0.1°C, 0.1%RH
响应时间	2s
工作电压	9 to 30Vdc
工作温度	-60 to +80°C
存储温度	1.5°C 到 +10°C 到 +25°C
精度	2.0°C 到 +0°C 到 +25°C
精度	3.0°C 到 -10°C 到 +25°C
精度	6.0°C 到 -20°C 到 +25°C
工作湿度	5 to 95% RH
工作温度	-30 to +80°C
IP等级	IP30, IP40
LAN	RJ-45 10Base-T 100Base-TX
协议	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警	E-mail (SMTP) SNMP Trap Syslog
传感器	T-Sensor, WWW
LCD	0.025mm - 0.05mm LCD
精度	0.025mm - 0.05mm
精度	0.025mm - 0.05mm
精度	9 to 30Vdc, 1W
精度	co-axial, 5.5 x 2.1mm
精度	G1/2" O.D.
精度	1m, 2m or 4m

□□	88.5 x 93 x 39.5mm (W x H x D), □□□□ 150mm□□□□□ 18mm
□□	□□260g - □□1□□□
□□	3□