

T7318 - 温湿度計 RS232C

型番: T7318



温湿度計

温湿度計 RS232C 対応、HVAC 向け、精度 ±0.5°C、湿度 5 to 95% RH、重量 150g、材質 ABS

仕様

| | |
|---------|---|
| 湿度範囲 | 5 to 95% |
| 湿度精度 | ±2.5% RH (5 to 95% at 23°C) |
| 温度精度 | ±0.5°C |
| 温度範囲 | 0 to 50°C |
| 湿度補正範囲 | ±1.5°C (RH > 30%) -60 to +80°C |
| 重量精度 | ±1.5g/m ³ (T < 25°C) 0 to 400 g/m ³ |
| 重量精度 | ±2g/kg (T < 35°C) 0 to 550 g/kg |
| 重量精度 | ±2g/kg (T < 35°C) 0 to 995 g/kg |
| 重量精度 | ±3kJ/kg (T < 25°C) 0 to 995 kJ/kg |
| 圧力範囲 | 600 to 1100hPa |
| 圧力精度 | ±(1,3hPa+0.06%FS) at 23°C from 800 to 1100hPa |
| 圧力単位 | hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH ₂ O, PSI, oz/in ² |
| 通信プロトコル | ModBus RTU / Advantech ADAM |
| 通信速度 | 110 to 115200 Bd |
| IP 等級 | IP20 |
| 電源電圧 | 9-30Vdc, 最大消費電流 6mA |
| 外形寸法 | 88 x 106 x 33 mm (W x H x D) |
| 材質 | ABS |
| 重量 | 約 150g |
| 寿命 | 3年 |