

T7510 温湿度计 - 网络型温湿度计

型号: T7510

网络型温湿度计 t-line 网络型温湿度计



网络型温湿度计 网络型温湿度计 LCD 网络型温湿度计 网络型温湿度计

规格

湿度	0 to 100%
湿度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
温度	±0.6°C
压力	600 to 1100hPa
压力精度	±1.3hPa at 23°C
分辨率	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
响应时间	2s
通信接口	有线网络
通信协议	有线网络
单位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
工作温度	±1.5°C @ T < 25°C RH > 30% < /> -60 to +80 °C
工作湿度	有线网络
工作电压	-30 to +80°C
IP地址	有线网络 IP30, 有线网络 IP40
LAN接口	RJ-45 有线网络 10Base-T 有线网络 100Base-TX
通信协议	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
报警功能	E-mail (有线网络 SMTP) 有线网络 SNMP Trap 有线网络 Syslog
传感器	T-Sensor, WWW
功耗	9-30Vdc, 有线网络 1W
尺寸	有线网络, 有线网络 5.5 x 2.1mm
重量	88.5 x 147.5 x 39.5mm (W x H x D), 有线网络 75 mm
包装	有线网络 155g
保修	3年