

T7610 網路型 POE 網路型 - 網路型網路型網路型

型號: T7610



網路型網路型網路型t-line網路型網路型POE網路型網路型

網路PoE網路型網路型網路型網路型網路型

網路型網路型網路型網路型網路型網路型LCD網路型網路型IEEE 802.3af網路型網路型網路型網路型網路型網路型網路型

規格

濕度	0 to 100%
濕度精度	±2.5%RH @ 5 to 95% at 23°C
溫度	±0.6°C
溫度	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
響應時間	2s
網路	網路型
網路	網路型網路型網路型網路型
網路型網路型	±1.5°C @ T < 25°C @ RH > 30% -60 to +80 °C
網路型網路型	網路型
網路	-20 to +60°C
網路型網路型	600 to 1100hPa
網路型網路型	±1.3hPa at 23°C
網路	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
IP	網路IP30, 網路IP40
LAN	RJ-45網路10Base-T網路100Base-TX
網路	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP
網路	E-mail (網路SMTP)網路SNMP Trap網路Syslog
網路型網路型	T-Sensor, WWW
網路	POE網路 IEEE 802.3af網路5Vdc
網路	網路, 網路5.5 x 2.1mm
網路	136 x 201 x 45mm (W x H x D), 網路75 mm
網路	網路320g
網路	3