

# T7613D 網路型 PoE 溫度濕度感測器 - 網路型 PoE 溫度濕度感測器



型號: T7613D

網路型 PoE 溫度濕度感測器

網路 PoE 溫度濕度感測器

網路型 PoE 溫度濕度感測器 LCD 顯示 IEEE

802.3af 網路型 PoE 溫度濕度感測器

規格

濕度	0 to 100%
濕度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
溫度	±0.4°C
溫度精度	±1.3hPa at 23°C
溫度單位	hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
濕度單位	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
響應時間	2s
顯示	LED 顯示
顯示	網路型 PoE 溫度濕度感測器
網路型 PoE 溫度濕度感測器	±1.5°C @ T < 25°C RH > 30% -60 to +80 °C
網路型 PoE 溫度濕度感測器	網路型 PoE
網路型 PoE 溫度濕度感測器	-20 to +60°C
網路型 PoE 溫度濕度感測器	600 to 1100hPa
網路型 PoE 溫度濕度感測器	±1.3hPa at 23°C
網路型 PoE 溫度濕度感測器	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
IP 等級	網路 IP30, 網路 IP40
LAN 埠	RJ-45 網路 10Base-T 100Base-TX
網路	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
網路	E-mail 網路 SNMP Trap 網路 Syslog
網路型 PoE 溫度濕度感測器	T-Sensor, WWW 網路
網路型 PoE 溫度濕度感測器	0.025mm - 網路型 PoE
網路	PoE 網路 IEEE 802.3af 網路 5Vdc 網路
網路	網路, 網路 5.5 x 2.1mm
網路	1m, 2m 網路 4m
網路	136 x 159 x 45mm (W x H x D), 網路 150 mm
網路	網路 380g
網路	3 網路