

T7613D 網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器 - 網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器



型號: T7613D

網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器

網路 PoE 溫度濕度壓力感測器

網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器 LCD 顯示 PoE 規格 IEEE

802.3af 網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器

規格

濕度	0 to 100%
濕度精度	±2.5% RH @ 5 to 95% at 23°C
溫度	±0.4°C
溫度精度	±1.3hPa at 23°C
壓力	hPa, kPa, mBar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
溫度/濕度/壓力精度	0.1°C, 0.1%RH, 0.1hPa
響應時間	2s
顯示	LED 顯示
工作溫度	網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器
工作濕度	±1.5°C @ RH < 25°C @ RH > 30% °C -60 to +80
工作壓力	網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器
工作溫度範圍	-20 to +60°C
工作濕度範圍	600 to 1100hPa
工作壓力精度	±1.3hPa at 23°C
工作壓力單位	hPa, kPa, mbar, mmHg, inHg, inH2O, PSI, oz/in2
IP 等級	網路型 IP30, 網路型 IP40
LAN 接口	RJ-45 網路型 10Base-T 網路型 100Base-TX
通訊協議	WWW, ModbusTCP, SNMPv1, SOAP, XML
通訊協議	E-mail 網路型 SNMP Trap 網路型 Syslog
感測器類型	T-Sensor, WWW 網路型
感測器精度	0.025mm - 網路型 PoE 溫度濕度壓力感測器
電源	POE 網路型 IEEE 802.3af 網路型 5Vdc 網路型
尺寸	網路型, 網路型 5.5 x 2.1mm
重量	1m, 2m 網路型 4m
安裝	136 x 159 x 45mm (W x H x D), 網路型 150 mm
材料	網路型 380g
壽命	3 網路型